

ANTICONGELANTE F 30

Anticongelante de uso directo

DESCRIPCION

ANTICONGELANTE F-30 es un fluido 100% orgánico compuesto de monoetilenglicol y aditivos anticorrosivos.

Exento de boratos, fosfatos, nitritos y silicatos.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO	METODICA ENSAYO
Aspecto	Líquido límpido	HI-101
Color	Amarillo	HI-102
Densidad 15,5°C	1,05 Kg/l	ASTM D-1298
Punto Congelación	- 18°C	ASTM D-97
pH	8,2	HI-501
Punto Inflamación	n.a.	ASTM D-92

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

SUMINISTRO

ANTICONGELANTE F-30 se suministra en cajas de 4 x 5 kg, envases de 25, 50, 200 kg y contenedores de 1000 kg.

• Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

Nº edición: 3

Fecha revisión: 01/11-J.A.

APLICACIONES

Es adecuado para circuitos cerrados de refrigeración de vehículos a motor.

MODO DE EMPLEO

ANTICONGELANTE F-30 se utiliza en estado de suministro sin diluir.

Para compensar evaporaciones de agua debe emplearse agua desmineralizada o de bajo contenido en sales.

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

HOUGHTON IBERICA, S.A.

P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79

08210 Barberà del Vallès BARCELONA

Tel. +34 93 718 85 00

Fax +34 93 718 93 00

info@houghton-ib.com



HOUGHTON™

Fluid Partnerships Making a World of Difference